FLEXTRA 140 D-I&Y

(EN) Elastic Shock Absorber Lanyard /

(TR) Elastik Şok Emicili Lanyard

EN 355:2002





FLEXTRA 140 D-I
(EN) One Leg Elastic Shock Absorber Lanyard

(TR) Tek Kol Elastik Şok Emicili Lanyard

FLEXTRA 140 D-Y
(EN) Double Leg Elastic Shock Absorber Lanyard


(TR) Çift Kol Elastik Şok Emicili Lanyard

A.1. (EN) The Notified body in charge of EU type examination and charge of annual control production Modul D /
***(TR)* CE Tip Onay belgesinden ve Modül D'ye göre yıllık ürün kontrolünden sorumlu Onaylı kuruluş**

QUINTIN CERTIFICATION (**NB 2927**)


825 Route de Romans 38160 Saint Antonie l'Abbaye – France
Tel: + 33 7 66 29 39 28
web: www.quintincertifications.com

B. (EN) Label / (TR) Etiket




Information Label / Ürün Bilgi Etiketi

1- Trade Mark / *Ticari Marka*
2- Product description / *Ürün açıklaması*
3- Length / *Uzunluk*
4- Standards / *Standart*
5- Production month (MM), Manufacturing Year (YYYY) / Üretim ayı (MM), üretim yılı (YYYY)
6- Serial number / Seri numarası
7- The address of the manufacturer /*Üretici Adresi*
8- Notified Body Number CE marking height must be at least 5 mm. /
Onaylı Kuruluş numarası CE markalaması yüksekliği en az 5 mm olmalıdır.
9- Read user guide / *Kullanım kılavuzunu oku*
10- The manufacturer web side address / *Üretici web sitesi adresi*
11- Maximum length / *En fazla uzunluk*
12- Maximum user weight / *Maksimum kullanıcı ağırlığı*



Inspection Label / Kontrol Etiketi

1- Inspection log label / Periyodik Kontrol Kaydı
2- Inspection Date / Kontrol tarihi
3- Next inspection date / Sonraki kontrol tarihi




Bag Label / Çanta Etiketi


1- Product Description / Ürün Tanımı
2- Product Name / Ürün Adı
3- Production Month/Production Year **/** Üretim Ayı/Üretim Yılı

C. ***(EN) Figure- 1 Connection Harness***
(TR) Figure -1 Kemere Bağlanılması

EN 361



D. **(EN) Figure-2 Fall Clara'nca - working with Energy Absorber Lanyards**
(TR) Şekil -2 Güvenli Açık Düşme Yüksekliği- Şok Emicili Lanyard ile çalıma



(EN) Figure-1
(TR) Çizim-1

1- Area of Use

- Personal protective equipment (PPE) used for fall protection from height. This energy absorber is a PPE. This equipment should be issued for personal use. If transferred, its full history shall be known and it shall be inspected by a competent person before use.
- The elastic energy absorber lanyard is certified in accordance with regulation 2016/425/PPE EN 355:2002.
- You can find the Declaration of Conformity of this product on our website: www.argasafety.com

2- Responsibility

- These instructions explain how to correctly use your equipment. Only certain techniques and uses are described. The warning symbols inform you of some potential dangers related to the use of your equipment, but it is impossible to describe them all.
- You are responsible for heeding each warning and using your equipment correctly. Any miss use of this equipment will create additional dangers. Contact ARGA SAFETY if you have any doubts or difficulty understanding these instructions.
- The users must read and clearly understand these instructions or have the instructions explained in detail before using this equipment. Failure to observe these instructions could result in serious injury or death.
- Working at height is acknowledged as one of the most dangerous activities that cause fatal accidents. Prior to use, all workers must be trained in the proper use of the systems. A training and instruction review should be repeated at regular intervals.
- Do not tie a knot on the product. Each knot reduces strength of the product by 50%.
- A rescue plan must be prepared; the workers must be trained in its use, and rescue equipment must be on hand prior to any use of this energy absorber lanyard.
- This shock absorber lanyard should only be used as for personal fall protection equipment and shall not for lifting equipment.
- The equipment shall not be used outside its limitations, or for any purpose other than fall protection.

-
- This energy absorber is aimed to prevent user from falling. However, the system itself is not suitable for working at height, it must also be used together with CE certificated Safety Harness (EN 361, EN 358, EN 813) and Connectors / carabiners (EN 362).
- This product shall be used only with an EN 361 full body harness using the fall arrest attachment point marked “A”, compatible EN 362 connectors and a suitable EN 795 anchor point. EN 358 or EN 813 equipment shall not be used as the sole body-holding device for fall arrest.
- Operating Temperature Range Minimum -30'C to Maximum +70'C.

3- Raw material:
- Textile webbings are made of high tenacity polyester,
- Shock absorber made of dyneama.
- Shock absorber bag is made of polyester.

4. Operation and Usage (EN 355:2002)
4.1 Connecting to the Harness

- The energy absorbers must be connected to sternal fall arrest attachment element of EN 361 Full Body Harness (marked with "A") or as shown on connect to the dorsal or sternal fall arrest attachment of EN 361 Full Body Harness (marked with "A").
- The total length of a sub-system with an energy absorber including lanyard, terminations and connectors shall not exceed 2 m (e.g., connector plus lanyard plus energy absorber plus connector).
- Harness should be adjusted according to your body in order to prevent the possible injuries in case of a fall.
- Connectors / carabiners must be locked.
- Usage of lanyard with energy absorber is always advised.
- Double safe Connectors / carabiners with wide mouth opening located on the tips of lanyard provide ease at work.
- Two-leg lanyard with energy absorber should be preferred for work if the work at height is not at a fixed point but includes moving left – right and up - down.
- While working with energy absorber lanyard, slope of the working surface which is used as an anchorage point should not exceed 15°. Surfaces exceeding 15° of slope might cause falls more than 6,25 meters.

4.2 Safe Fall Height (Figure-2)

Before start working shock absorber lanyards, fall clearance must be calculated to protect user hitting any obstacles or the ground in case of a fall.

The necessary minimum clearance below the feet of the user, in order to avoid collision with the structure or ground in a fall from the height is 6.30 meters.

Fall Clearance = D+A+B+C+X (Figure-2)

A: Length of energy absorber lanyard (maximum 2 meter)
B: Length of energy absorber lanyard after fall (maximum 1.80 meter)
C: Height of the user (at least 1,5 meter)
D: Safety Height (at least 1.0 meter)

5. Supplementary information regarding standard; EN 365
5.1 Rescue Plan

A user who has been incapacitated by an injury or medical condition and who is suspended by the full body harness must be rescued immediately. So you must always have a rescue plan for such emergencies. Adequately trained personnel and rescue equipment must be on hand for rescue.

5.2 Anchor Point

The anchor point of the system comprises this product should preferably be located above the user or should at least located at the waist level of the user. An attachment point below this level will cause a serious injury or death. The anchor point must conform to the requirements of the EN 795 standard and the minimum strength of it must be 12 kN.

5.3 Various Situations
- In a fall-arrest system, it is essential to check the required clearance under the user before each use, to avoid any impact with the ground or an obstacle in case of a fall.
- Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to limit the risk and the height of a fall.
- When using multiple pieces of equipment together, a dangerous situation can result if the safety function of one piece of equipment is affected by the safety function of another piece of equipment.
- Users must be medically fit for activities at height. Warning: inert suspension in a harness can result in serious injury or death.
- The instructions for use for each item of equipment used in conjunction with this product must be respected.
- The instructions for use must be provided to users of this equipment in the language of the country in which the product is to be used.

Warning:
- The medical conditions that could affect the safety of the equipment user in normal and emergency use.
- This product shall not used any emergency cases.
- The instructions for use for each item of equipment used in conjunction with this product must be respected.
  The instructions for use must be provided to users of this equipment in the language of the country in which the product is to be used.
- This product contains high-performance polyethylene fibre, such as UHMWPE / Dyneema / Spectra. This material has a low melting point of approximately 140 °C and a low coefficient of friction. Keep the product away from heat sources, open flames,

welding sparks, grinding sparks, hot surfaces and any situation that may generate friction heat. If any melting, glazing, hardening, deformation or heat damage is observed, withdraw the product from use immediately.

5 Control of product and validation

5.1 Before each use:

Working at height equipment must be personalized. These products must be controlled on regular basis before and after each single usage and findings must be recorded into product control register sheet. On an adequate lightening environment, by laying the product on a flat surface, apply following controls;

- Webbings should be checked for cuts, abrasions, color change, broken stitches and under stretching
- Metal parts should be checked for signs of wear, cracks, deformation, corrosion or other damage.
- Tensioner should be checked for sign of wear, cracks, deformation, corrosion, dirt. The gate and the locking mechanism should work at ease and without any problem. The gate should open and close completely.
- Labels should be secure and legible.

During the controls if at least one of this deviation is found, usage of the equipment should be suspended or retired and immediately send back to producer for detailed inspection. No repair is allowed by unauthorized person. Only producers' directions should be applied.

Warning: It is essential for safety that equipment is withdrawn from use immediately should:
1) Any doubt arises about its condition for safe use or;
2) It has been used to arrest a fall, and not used again until confirmed in writing by a competent person that it is acceptable to do so.

5.2 During each use:

During the working at height if you need to use this product connected with other systems, make sure that all pieces of equipment in the system are correctly positioned with respect to each other.
Keep aware from sharp edges and surfaces. In case of contact with sharp edges this may damage your product.

7. General Inforrmation

7.1 Life Time:

Although the potential service life is 10 years from the date of production, it is very difficult to define the exact service life of it as it varies according to the frequency and intense of use, environmental conditions, correct maintenance and storage.
If the product has one of the deviations below, it should be withdrawn from service immediately and should be destroyed to prevent further use.

- It has suffered a high shock load or has had a load dropped on to it.
- If there is discoloration, cuts and tears areas on the webbing.
- If there are cracks, deformation, corrosion, excessive wears on the metal parts.
- If it fails to pass inspection (before use or detailed inspection)
- If labels (markings) are illegible or absent.
- If it is extremely dirty does not respond to normal washing.
- If it has come into contact with chemicals and especially acids or is even suspected.
- If its history is unknown.
- If its life time stated in the user's manual has expired even it has never been used.
- There is a slightest doubt that the products is no more safety and reliable.

7.2 Storage:

Product is sold with instruction manual for use and applied standards are written on the product sheet. Storage area of the product should meet following requirements;

- Dry, no direct sun light, room temperature
- Do not store together with acid, solvents etc.
- Keep away from direct heat sources.
- If the product humidity during the storage, dry the product in room temperature before usage.
- Keep aware from chemicals such as corrosive and acids.

7.3 Cleaning / Disinfection/ Maintenance:

Taking good care of the product after each use extends the life of it.
Fall arrest energy absorbers shall only be cleaned with a cloth damp with water. Do not immerse the energy absorber in water. The PPE soaked or wet from cleaning or use shall be thoroughly dried in open air and away from sources of heat.
Metal parts and gear (springs, hinges, latches, etc.) can be lubricated periodically with a light film of the lubricant to improve their performance
Chemical disinfection shall not be carried out unless the method has been validated and approved in writing by ARGA SAFETY. Do not use bleach, acids, solvents, aggressive detergents or high-pressure cleaning. If the product is contaminated by chemical, biological or unknown substances, withdraw it from use and contact ARGA SAFETY.
Maintenance:

7.4 Changes and repair

Changing a part, repair and addition to any component of the system is strictly forbidden without written authorization of ARGA. Any repairs on products can only be done by manufacturer or qualified persons authorized by the manufacturer. All repair and maintenance work must only be performed in accordance with manufacturer's instructions ARGA won't be responsible for repairs performed by for unauthorized persons.

Manufacturer's instructions for repair and maintenance can be obtained from authorized distributor in the official language of the country in which the item is in service. Please contact authorized distributor in your country.

7.5 Transportation of product:

The product should be transported in a bag to keep it away from moisture, chemicals and sharp edges as well as to protect it getting in contact with another object.

7.6 Annual Periodic inspection:

The safety of users depends upon the continued efficiency and durability of the equipment. This PPE / energy absorber lanyard requires regular periodic examination.

Product must be inspected at least one time in a year by manufacturer or a competent person authorized by manufacturer. Product is going to be marked with a sticker that includes the date of the next or last inspection by ARGA Inspector.

During the inspection of product following information should be recorded;

Type of the product, model, contact information of producer, serial number, date of production, date of purchase, date of first use, next inspection date, problems, recommendations, name and surname of inspector. For further information visit www.argasafety.com

7.7 Guarantee:

This product has 10-year guarantee against all material or manufacturing defects under proper usage and storage conditions. Guarantee is no more valid if; product is used wrong, tears, cut, corrosion, unauthorized repair of changes on the product, damages caused by accidents.

7.8 Declaration of conformity

You can find declaration of conformity at website www.argasafety.com

Manufacturer: ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER. A.Ş.
Address : Tuna Mah. 5500/3 Sok. Irmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İzmir / TÜRKİYE
Telephone : + 90 232 469 69 39
Fax : + 90 232 457 50 57
E-mail : info@argasafety.com
Web : www.argasafety.com

ARGA SAFETY The Safest Way of Working at Height

ENERGY ABSORBING LANYARD
ANNUAL PERIODIC EXAMINATIONS RECORS

User Information		Product Information	
Company		Producer / Trade Mark	
Adress		Model	
		Serial number	
		Manufacture Year	
		Date of purchase	
		Last inspection date	

History
Expectional event during use or usage conditions
(Exmp:Modification, use or storage at extrem temperatures,
fall or fall arrests)

Control Points	Repair	Can use	Can not use
Observations			
• Verifiy legability of serianl number and etc.			
• The lifetime has not been exceeded.			
• Any modifications or missing parts.			
Check the webbings and energy absorbers			
• Check any cuts, teras, deformation, corrosion, cuts, etc.			
Check the Carabiners			
• Check any cuts, deformation, corrosion, cuts, etc.			
Check the Conditions			
• Check any cuts, deformation, corrosion, cuts, etc.			

Comments:

Warning: The periodic examinations are only to be conducted by a competent person for periodic examination and strictly in accordance with the manufacturer's periodic examination procedures.

Decision	Can use. ☐	**Can not use.**	☐
Inspection Date:		**Next inspection date:**	
Responsible person		**Chief Inspector Name and surname:**	
Signature		**Signature**	

ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER A.Ş.

Tuna Mah. 5500/3 Sk. Irmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi -Bornova - İZMİR / TÜRKİYE
Tel: 0 232 469 39 69 Fax: 0 232 457 50 57 www.argasafety.com info@argasafety.com

P. 1/1

1- Kullanım Alanı

- Yükseklikten düşmeye karşı koruma amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanım (KKD). Bu enerji emici bir KKD'dir. Bu ekipman kişisel kullanım için tahsis edilmelidir. Başka bir kişiye devredilmesi durumunda, ekipmanın tüm geçmişi bilinmeli ve kullanımdan önce yetkili bir kişi tarafından denetlenmelidir.
- Elastik enerji (şok) emici lanyardı, 2016/425/PPE sayılı direktif ve EN 355:2002 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır.
- Ürün uygunluk belgesini internet sitemizde bulabilirsiniz: www.argasafety.com

2- Sorumluluk

- Bu talimatlar, ekipmanınızı doğru şekilde nasıl kullanacağınızı açıklamaktadır. Yalnızca belirli teknikler ve kullanım şekilleri anlatılmaktadır. Uyarı sembolleri, ekipmanınızın kullanımıyla ilgili bazı olası tehlikeler hakkında sizi bilgilendirir; ancak bunların hepsini açıklamak mümkün değildir.
- Her uyarıya dikkat etmek ve ekipmanınızı doğru şekilde kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu ekipmanın yanlış kullanımı ek tehlikelere yol açacaktır. Bu talimatları anlamakta herhangi bir tereddüt veya zorluk yaşarsanız ARGA SAFETY ile iletişime geçin.
- Kullanıcılar, bu ekipmanı kullanmadan önce bu talimatları okumalı ve açıkça anlamalı ya da talimatların kendilerine ayrıntılı olarak açıklanmasını sağlamalıdır. Bu talimatlara uyulmaması, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- Yüksekte çalışma, ölümcül kazalara yol açan en tehlikeli faaliyetlerden biri olarak kabul edilmektedir. Kullanımdan önce, tüm çalışanlar sistemlerin doğru kullanımı konusunda eğitilmelidir. Eğitim ve talimatların gözden geçirilmesi düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.
- Ürüne düğüm atmayın. Her düğüm, ürünün mukavemetini %50 oranında azaltır.
- Bir kurtarma planı hazırlanmalı; çalışanlar bu planın uygulanması konusunda eğitilmeli ve bu enerji emici emniyet halatı kullanılmadan önce kurtarma ekipmanları hazır bulundurulmalıdır.
- Bu şok emicili lanyard yalnızca kişisel düşme koruma ekipmanı olarak kullanılmalı ve kaldırma ekipmanı olarak kullanılmamalıdır.
- Ekipman, kullanım sınırları dışında veya düşmeye karşı koruma dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.
- Bu enerji (şok) emici, kullanıcının düşmesini önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Ancak sistemin kendisi yüksekte çalışma için uygun değildir; bu nedenle CE sertifikalı emniyet kemeri (EN 361, EN 358, EN 813) ve bağlantı elemanları/karabinalar (EN 362) ile birlikte kullanılmalıdır.
- Bu ürün, yalnızca "A" olarak işaretlenmiş düşme önleme bağlantı noktası bulunan bir EN 361 tam vücut emniyet kemeri, uyumlu EN 362 bağlantı elemanları ve uygun bir EN 795 sabitleme noktası ile birlikte kullanılmalıdır. EN 358 veya EN 813 standartlarına uygun ekipmanlar, düşme önleme amacıyla tek başına vücut tutma cihazı olarak kullanılmamalıdır.
- Çalışma Sıcaklığı Aralığı: Minimum -30 °C ile Maksimum +70 °C arası.

3- Ham Madde:

- Tekstil dokumalar, yüksek mukavemetli polyesterden yapılmıştır,
- Şok emici yırtılan kolon Dyneama'dan yapılmıştır.
- Şok emici dış kılıfı polyesterden yapılmıştır.

4. Kullanım (EN 355:2002)

4.1 Kemere Bağlanma (Şekil-1)

- Şok Emici, EN 361 Tam Vücut Emniyet Kemeri'nin göğüs tarafındaki düşme önleme bağlantı elemanına ("A" ile işaretlenmiş) bağlanmalıdır veya gösterildiği gibi EN 361 Tam Vücut Emniyet Kemeri'nin sırt veya göğüs tarafındaki düşme önleme bağlantı elemanlarına ("A" ile işaretlenmiş) bağlanmalıdır.
- Şok emicili lanyard ve karabinalar dahil toplam uzunluğu 2 m'yi aşmamalıdır (Örnek; karabina artı şok emici artı lanyard artı karabina)
- Düşme durumunda meydana gelebilecek yaralanmaları önlemek için emniyet kemeri vücudunuza göre ayarlanmalıdır.
- Bağlantı elemanları / karabinalar kilitli olmalıdır.
- Lanyardın her zaman bir şok emici ile beraber kullanılması tavsiye edilir.
- Geniş ağızlı çift emniyetli karabinalar kullanım sırasında her zaman kolaylık sağlar.
- Yüksekte yapılan çalışma, sabit bir noktada değil de sola-sağa veya yukarı-aşağı hareket etmeyi içeriyorsa, Y tip çift kollu şok emicili lanyard tercih edilmelidir.
- Şok Emicili lanyard ile çalışırken, ankraj noktası olarak kullanılan çalışma yüzeyinin eğimi 15°'yi aşmamalıdır. Eğimi 15°'yi aşan yüzeyler, düşüş mesafesinin 6,25 metreden fazla olmasına neden olabilir.

4.2 Güvenli Açık Düşüş Yüksekliği (Şekil-2)

Şok emicili lanyardın kullanımına başlamadan önce, düşme durumunda kullanıcının herhangi bir engele veya zemine çarpmasını önlemek için güvenli açık düşüş yüksekliği (düşme açıklığı) hesaplanmalıdır.

Gerekli olan "Açık düşüş yüksekliği" ankraj noktası kullanıcı ayak hizasında ise zeminle arasındaki mesafe en az 6,30 metre olmalıdır.

Açık Düşüş Yüksekliği = D+A+B+C+X (Şekil-2)

A: Şok emicili lanyard uzunluğu (en fazla 2,0 metre)
B: Düşüş sonrası şok emicili lanyard uzunluğu (en fazla 1,80 metre)
C: Kullanıcı boyu (en az 1,5 metre)
D: Güvenli yükseklik (en az 1,0 metre)

5. Standartla ilgili ek bilgiler; EN 365

5.1 Kurtarma Planı

Bir yaralanma veya tıbbi durum nedeniyle hareket kabiliyetini yitirmiş ve tam vücut emniyet kemeriyle asılı kalan bir kullanıcı derhal kurtarılmalıdır. Bu nedenle, bu tür acil durumlar için her zaman bir kurtarma planınız olmalıdır. Kurtarma işlemi için yeterli eğitim almış personel ve kurtarma ekipmanı hazır bulunmalıdır.

5.2 Ankraj Noktası

Bu ürünün de dahil olduğu sistemin ankraj noktası, tercihen kullanıcının üzerinde veya en azından kullanıcının bel hizasında bulunmalıdır. Bu seviyenin altındaki bir sabitleme noktası, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Sabitleme noktası, EN 795 standardının gerekliliklerine uygun olmalı ve minimum mukavemeti 12 kN olmalıdır.

5.3 Çeşitli Durumlar

- Bir düşme önleme sisteminde, düşme durumunda zemine veya bir engele çarpmayı önlemek için her kullanımdan önce kullanıcının altındaki açık düşüş mesafesini kontrol etmek hayati önem taşır.
- Düşme riskini ve düşme yüksekliğini sınırlamak için bağlantı noktasının doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.
- Birden fazla ekipman bir arada kullanıldığında, bir ekipmanın güvenlik işlevi başka bir ekipmanın güvenlik işlevinden etkilenebilir, tehlikeli bir durum ortaya çıkabilir.
- Kullanıcılar, yüksekte yapılacak faaliyetler için tıbbi açıdan uygun olmalıdır.

Warning: Normal ve acil durumlarda ekipmanın kullanıcısını etkileyebilecek tıbbi durumlar;

- Bu ekipman herhangi bir acil durumda kullanılmamalıdır.
- Bu ürünle birlikte kullanılan her ekipmanın kullanım talimatlarına uyulmalıdır.
- Kullanım talimatı bu ekipmanın kullanıcılarına kendi dillerinde sağlanmalıdır.

5 Ürün Kontrolü ve Doğrulanması

5.1 Her kullanımdan önce:

Yüksekte çalışma ekipmanları kişiseldir. Ürünler her kullanımda önce ve sonra kontrol edilmeli ve bu bilgiler kontrol formuna kayıt edilmelidir. Yeterli bir aydınlık ortamda ürünü düz bir zemine seriniz ve aşağıdaki talimatları yapınız,

- Halatlarda kesilme, sürtünme, renk değişimi, kopmuş dikişler olup olmadığını kontrol ediniz,
- Metal aksamlar herhangi bir ezilme, korozyon, çatlak vb. Hasarlar olup olmadığını kontrol ediniz,
- Kemer üzerinde var ise karabinanın çalışır olduğundan kilitleme mekanizmasının çalışır olup olmadığını kontrol ediniz,
- Etiket bilgilerinin okur ve koruma altında olduğunu kontrol ediniz.

Kontrol sırasında bu hatalardan herhangi birinin bulunması durumunda ürünü kullanımdan kaldırınız veya kontrol için üreticiye gönderiniz, üreticinin dışında ürüne onarım yapılmasına izin verilmez.

Uyarı: Aşağıdaki durumlardan birinin yaşanması durumunda ekipmanın kullanımdan kaldırılması güvenlik açısından çok önemlidir.
1) Ürünün güvenliği hakkında en ufak bir şüphe duyulduğunda,
2) Bir düşüşte kullanılmış veya bunun olduğunda şüphe ediliyorsa,

5.2 Her Kullanımda:

Yüksekte çalışmadan önce beraber kullandığınız ürünler var ise onlarında kullanıma uygun olduğundan emin olunuz.
Ürünlerinizi kullanım sırasında keskin kenarlı yüzeylerden uzak tununuz, keskin kenarlı yüzeyler ile temastan kaçınız.

7. Genel Bilgiler

7.1 Ürün Ömrü:

Ürün kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 10 yıldır. Çevresel koşullar, kullanım şartları, kullanım sıklığı v.b. durumlardan dolayı ürün kullanım ömrü değişebilir. Aşağıdaki durumlardan biri ile karşılaşıldığında ürün kullanımdan kaldırılmalıdır.

- Ürün bir düşüşte kullanılmış veya yüke maruz kalmışsa,
- Kolonlarda deformasyon, kesilme veya yırtılmalar var ise,
- Metal akşamlarda deformasyon, korozyon veya aşınma var ise,
- Etiket okunmaz veya deforme olmuş ise,
- Aşırı kirli ve yıkanamaz ise,
- Kimyasallar veya asit ile temas etmiş veya şüphe duyuluyor ise,
- Kullanım tarihçesi bilinmiyor ise,
- Hiç kullanılmamış olsa bile ürün üretim tarihinden itibaren 10 yıl dolmuş ise,
- Ürünün güvenilir olduğuna dair en ufak bir şüphe var ise,

7.2 Depolama:

Ürün, kullanım kılavuzu ile birlikte satılmaktadır ve uygulanan standartlar ürün sayfasına yazılmıştır. Ürünün depolanacağı alan aşağıdaki şartları karşılamalıdır;

- Kuru, doğrudan güneş ışığı almayan, oda sıcaklığında

- Asit, çözücüler vb. ile birlikte depolamayınız.
- Doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Depolama sırasında ürün nemlenirse, kullanımdan önce ürünü oda sıcaklığında kurutunuz.
- Aşındırıcı maddeler ve asitler gibi kimyasallardan uzak tutun.

7.3 Temizlik / Dezenfeksiyon / Bakım:

Ürün kullanım kılavuzu ile beraber kendi çantası içerisinde satılır. Ürün depolama alanı aşağıdaki gereksinimleri karşılar;
Her kullanımdan sonra ürüne özen gösterilmesi, ürünün ömrünü uzatır. Düşme önleyici enerji emiciler yalnızca suyla nemlendirilmiş bir bezle temizlenmelidir. Enerji emiciyi suya daldırmayın. Temizlik veya kullanım nedeniyle ıslanan veya ıslak hale gelen KKD, açık havada ve ısı kaynaklarından uzakta iyice kurutulmalıdır. Metal parçalar ve mekanizmalar (yaylar, menteşeler, mandallar vb.), performanslarını artırmak amacıyla periyodik olarak ince bir yağ tabakası ile yağlanabilir. Kimyasal dezenfeksiyon, yöntem ARGA tarafından yazılı olarak onaylanıp geçerli kılınmadıkça yapılmamalıdır. Çamaşır suyu, asitler, çözücüler, agresif deterjanlar veya yüksek basınçlı temizlik kullanmayın. Ürün kimyasal, biyolojik veya bilinmeyen maddelerle kirlenmişse, kullanımı durdurun ve ARGA SAFETY ile iletişime geçin.

7.4 Tamir ve Değişim

ARGA SAFETY'nin yazılı izni olmadan sistemin herhangi bir bileşeninde parça değişimi, onarım veya ekleme yapılması kesinlikle yasaktır. Ürünlerdeki onarımlar yalnızca üretici veya üretici tarafından yetkilendirilmiş nitelikli kişiler tarafından yapılabilir. Tüm onarım ve bakım çalışmaları sadece üreticinin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. ARGA SAFETY yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlardan sorumlu tutulamaz.

Onarım ve bakımla ilgili üretici talimatları, ürünün kullanıldığı ülkenin resmi dilinde yetkili distribütörden temin edilebilir. Lütfen ülkenizdeki yetkili distribütörle iletişime geçiniz.

7.5 Taşıma:

Ürün, nemden, kimyasallardan ve keskin kenarlardan uzak tutulmalı ve başka bir nesneyle temas etmemesi için kendi çantası içinde taşınmalıdır.

7.6 Yıllık Periyodik Kontrol:

Kullanıcıların güvenliği, ekipmanın sürekli verimliliğine ve dayanıklılığına bağlıdır. Bu ankrajın düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir.
Ürün, yılda en az bir kez üretici tarafından veya üretici tarafından yetkilendirilmiş yetkili bir kişi tarafından denetlenmelidir. Ürün, ARGA Denetçisi tarafından gerçekleştirilen bir sonraki veya son denetim tarihini içeren bir etiketle işaretlenecektir.

Ürün denetimi sırasında aşağıdaki bilgiler kaydedilmelidir:

Ürün türü, model, üreticinin iletişim bilgileri, seri numarası, üretim tarihi, satın alma tarihi, ilk kullanım tarihi, bir sonraki denetim tarihi, sorunlar, öneriler, denetçinin adı ve soyadı. Daha fazla bilgi için www.argasafety.com adresini ziyaret edin.

7.7 Garanti:

Bu ürün uygun kullanım ve depolama koşullarında üretim ve malzeme hatalarına karşı 10 yıl garantilidir. Garanti şu durumlarda geçerliliğini yitirir: yanlış kullanım, yırtılma, kesilme, korozyon, ürün onarımının yetkisiz kişiler tarafından yapılması ve kazalardan ortaya çıkan hatalar.

7.8 Uygunluk Beyanı

Uygunluk beyanının web sitemizde bulabilirsiniz www.argasafety.com

Üretici: ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER. A.Ş.
Address : Tuna Mah. 5500/3 Sok. Irmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İzmir / TÜRKİYE
Telephone: + 90 232 469 69 39
Fax : + 90 232 457 50 57
E-mail : info@argasafety.com
Web : www.argasafety.com

ARGA SAFETY The Safest Way of Working at Height

ŞOK EMİCİLİ LANYARD
YILLIK PERİYODİK KONTROL KAYITLARI

Kullanıcı Bilgileri		**Ürün Bilgileri**	
Firma		Üretici / Ticari Marka	
Adresi		Model	
		Seri Numarası	
		Üretim Ayı / Üretim Yılı	
		Satınalma Tarihi	
		Son Kontrol Tarihi	

Tarig
Kullanım sırasında veya kullanım koşullarında beklenmedik bir durum
(Örnek: Değişim, ekstrem sıcaklıklarda kullanma veya saklama,
düşme veya düşüş durdurma)

Kontrol Noktaları	**Tamir**	**Kullanılabilir**	**Kullanılamaz**
Gözlemler			
• Seri numarasının okunabilirliğini ve diğer unsurları kontrol edin			
• Kullanım ömrü aşılmamış olamlıdır.			
• Herhangi bir değişiklik veya eksik parça			
Kolonları kontrol edin			
• Herhangi bir kesik, yırtık, deformasyon vb. olup olmadığını kontrol edin.			
Karabinaları kontrol edin			
• Herhangi bir kesik, yırtık, deformasyon vb. olup olmadığını kontrol edin.			
• Ağız açılması, kilitleme, vb mekanik özellikleri kontrol edin.			
Kondisyonu kontrol edin			
• Herhangi bir kesik, yırtık, deformasyon vb. olup olmadığını kontrol edin.			

Yorumlar:

Uyarı: Periyodik muayeneler, yalnızca periyodik muayene konusunda yetkili bir kişi tarafından ve üreticinin periyodik muayene prosedürlerine sıkı sıkıya uyularak gerçekleştirilmelidir.

Karar	Kullanılabilir. ☐	**Kullanılamaz.**	☐
Kontrol Tarihi:		**Bir Sonraki Kontrol Tarihi:**	
Sorumlu Kişi		**Şef Kontroler Adı ve Soyadı:**	
İmza		**İmza**	

ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER A.Ş.

Tuna Mah. 5500/3 Sk. Irmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi -Bornova - İZMİR / TÜRKİYE
Tel: 0 232 469 39 69 Fax: 0 232 457 50 57 www.argasafety.com info@argasafety.com

S. 1/1